

Offerta-Nr.: 125921/1 AGB's Lidija

Esecuzione: Inclusa la posa in opera, la fornitura e posa dei vetri.

Indicazioni generali: La disposizione grafica delle finestre é vista dall ' interno.

EgoKiefer Finestre di PVC Ego®Allround telai standard

- Con riserva di modifiche in base allo sviluppo tecnologico.

Costruzione: Finestra in plastica Ego®Allround altamente isolante telaio pieno
Telaio 76 mm, ante sfalsate 76 mm, ante parzialmente sfalsate 83 mm

Profili: Il profilo di plastica in PVC duro, l'armatura in acciaio di grandi dimensioni nonché una speciale tecnologia di incollaggio con la quale si collega il vetro isolante con l'anta conferiscono alla finestra una maggiore rigidità e stabilità. Grazie all'incollaggio dei bordi del vetro, l'acciaio nell'anta viene applicato solo dove necessario a livello tecnico.

Guarnizioni e ferramenta: Il sistema finestra con tre guarnizioni garantisce una protezione pluriennale ed affidabile contro il suono, il calore e la pioggia battente.

Ferramenta:

- Ferramenta di marca di alta qualità
- Peso dell'anta fino a max. 130kg
- Serratura di sicurezza a 2 punti standard sul lato maniglia
- Superficie della ferramenta con tecnologia di rivestimento unica RotoSil Nano

Accessori di ferramenta opzionali:

- Ferramenta a prova di scasso nelle classi di sicurezza fino alla RC2 secondo DIN EN 1627 - 1630
- Controllo serratura magnetico

Specifiche tecniche: Permeabilità all'aria: classe 4 secondo SN EN 12207
Sicurezza contro la pioggia batt.: classe 9A secondo SN EN 12208
Resistenza al carico del vento: classe B3 secondo SN EN 12210

- I valori si applicano a finestre di riferimento a doppio battente con dimensioni esterne telaio di 1376 x 2476 mm

Vetro: **Distanziatore vetro colore:**
Distanziatore vetro colore nero
Per posizioni con distanziatori del vetro con colore differente, verrà indicato nella posizione .

Vetro isolante ad elevata coibentazione termica:

Nei vetri isolanti ad elevata coibentazione termica il vetro all'esterno può appannarsi. Il fenomeno si verifica allorché la parte esterna si raffredda molto di notte e non viene riscaldata dall'interno in virtù dell'eccellente isolamento termico. Migliore è il valore U del vetro isolante (Ug), maggiore è la probabilità che si formi condensa esterna. Ossia la condensa sul lato esterno testimonia che l'isolamento termico del vetro isolante è molto buono e non rappresenta un difetto.

Frattura termica del vetro

EgoKiefer non assume alcuna responsabilità per la rottura del vetro o danni superficiali dopo il collaudo delle finestre. Le fonti di calore come radiatori, spot ecc. nonché oggetti a riflessione scura o elevata non vanno collocati a una distanza inferiore di 30 cm dalla lastra di vetro. In caso d'inosservanza sussiste il rischio di stress termico dei vetri isolanti e quindi di una rottura del vetro. Qualora in fase di progettazione si possa prevedere che questa direttiva non potrà essere rispettata, ciò deve essere comunicato in anticipo ad EgoKiefer in modo che i vetri isolanti possano essere realizzati con vetro di sicurezza monolastra dietro pagamento di un sovrapprezzo. Raccomandiamo la stipulazione di un'assicurazione rottura vetri.

- Lievi differenze di tonalità di colore nel vetro devono essere tollerate.
- La scelta del fornitore del vetro compete a EgoKiefer.
- Se nel progetto di costruzione sono presenti disposizioni relative al vetro di sicurezza

Offerta-Nr.: 125921/1 AGB's Lidija

(vetro temperato, vetro stratificato), ad esempio per portefinestre o vetrate a tutta altezza, EgoKiefer deve esserne informata prima dell'inizio della produzione.

Montaggio: Dall'interno su battuta o tra l'intradosso. Le viti di montaggio visibili a elemento chiuso sono coperte. Il raccordo tra infisso e davanzale va sigillato durevolmente contro l'acqua. La sigillatura esterna ed interna tra costruzione e telaio va eseguita, se non è descritta in posizione separata, dall'impresa.

Dichiarazioni A causa dei vantaggi ambientali derivanti dall'utilizzo di materiale riciclato, questo prodotto può contenere più dello 0,1% di stabilizzatori al piombo. Questi composti di piombo sono incapsulati nella matrice polimerica e non saranno rilasciati in condizioni normali durante la vita del prodotto..

Leggenda: VN - chiusura anta adiacente, S - molletta ferma-anta, VS - avvitata

