

EgoKiefer Kunststoff/Aluminium-Fenster Ego®Allround flächenversetzt mit Renovationsrahmen

Technische Daten

Ausführungsvarianten

1- und 2-flügelige Fenster und
Fenstertüren
max. Isolierglasdicke 48 mm

Bauphysikalische Werte

Wärmeschutz¹⁾:

U-Wert Rahmen (U_f) 1,20 W/m²K
U-Wert Fenster (U_w) variabel*

Schallschutz²⁾:

R_w -Wert Fenster bis max. 38 dB
 R_w -Wert Glas bis max. 47 dB

Schlagregendichtheit³⁾:

Klasse 9A (nach EN 12208)

Luftdurchlässigkeit:

Klasse 4 (nach EN 12207)

Widerstandsfähigkeit gegen Windlast ³⁾:

Klasse B3 (nach EN 12210)

Sicherheit

Basissicherheit standardmässig
mit zwei Sicherheitsschliessstellen
RC 1 N, RC 2 N, RC 2

Hinweis: Die Anzahl der Schliess-
stellen ist von der Grösse abhän-
gig. Ab RC 1 N sind ein Stulpver-
schluss und abschliessbarer Griff
zwingend.

1) 2-flügeliges Fenster nach MINERGIE-Reglement
(1.75 x 1.30 m)

2) 1-flügeliges Fenster (1.23 x 1.48 m)

3) 2-flügeliges Fenster (2.34 x 2.27 m)

* abhängig von der Bausituation

Fenêtres EgoKiefer en PVC/aluminium Ego®Allround surfaces décalées avec cadre de rénovation

Données techniques

Valables pour

Fenêtres et portes-fenêtres à 1
vantaux et 2 vantaux
Epaisseur verre isolant max. 48 mm

Caractéristiques physiques

Isolation thermique¹⁾:

indice U du cadre (U_f) 1,20 W/m²K
indice U de la fenêtre (U_w)
variable*

Isolation acoustique²⁾:

indice R_w de la fenêtre
jusqu'à max. 38 dB
indice R_w du vitrage
jusqu'à max. 47 dB

Etanchéité à la pluie battante³⁾:

classe 9A (selon EN 12208)

Perméabilité à l'air:

classe 4 (selon EN 12207)

Résistance au vent³⁾:

classe B3 (selon EN 12210)

Sécurité

Système de sécurité de base
gratuitement avec deux points de
fermeture de sécurité
RC 1 N, RC 2 N, RC 2

Remarque: Le nombre de points
de fermeture dépend de la taille de
la fenêtre. À partir de RC 1 N, une
fermeture de tête et une poignée
fermant à clé sont obligatoires.

1) fenêtre à 2 vantaux selon la réglementation
MINERGIE (1.75 x 1.30 m)


2) fenêtre à 1 vantail (1.23 x 1.48 m)

3) fenêtre à 2 vantaux (2.34 x 2.27 m)


*dépend de la situation de la construction

EgoKiefer


Fenster und Türen



Erstellt am	durch	Geändert am	durch	Freigabe am	durch	Revision	Alias	Auftragsnr. / Dokumenttyp	Verteiler	Format	Mstb.
25.05.2020	Hud			25.05.2020	Hud			ETS	12.3	A4	
Bezeichnung 1								Kennwort / Produktgruppen		Seiten	
Renovationsrahmen 100mm; Flügel 74mm fv								MD76			
Bezeichnung 2								<div>EgoKiefer</div> <div>Fenster und Türen</div>			
ab DV23 MV02											
Dokumentnr.											
003390_16-501.1_Seitenpartie Aluschale_MD76_fv_ETS											



Erstellt am	durch	Geändert am	durch	Freigabe am	durch	Revision	Alias	Auftragsnr. / Dokumenttyp	Verteiler	Format	Mstb.
25.05.2020	Hud			25.05.2020	Hud			ETS	12.3	A4	
Bezeichnung 1								Kennwort / Produktgruppen		Seiten	
Renovationsrahmen 100mm, Flügel 74mm fv; Wetterschenkel typ WERA								MD76			
Bezeichnung 2								<div>EgoKiefer</div> <div>Fenster und Türen</div>			
ab DV23 MV02											
Dokumentnr.											
003419_16-561_Untere Partie Aluschale_MD76_fv_ETS											



Erstellt am	durch	Geändert am	durch	Freigabe am	durch	Revision	Alias	Auftragsnr. / Dokumenttyp	Verteiler	Format	Mstb.
26.05.2020	Hud			26.05.2020	Hud			ETS	12.3	A4	
Bezeichnung 1								Kennwort / Produktgruppen			Seiten
Renovationsrahmen 100mm; Flügel 74mm fv								MD76			
Bezeichnung 2								<div>EgoKiefer</div> <div>Fenster und Türen</div>			
ab DV23 MV02											
Dokumentnr.											
003441_16-581_Obere Partie Aluschale_MD76_fv_ETS											